



Qualität und Kompetenz

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014**

für das Produkt **AB-POX® 422**  
**Nr. 2018 - 422**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 12004: 2007+A1:2012-R2**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**EN 12004:2017+A1:2012**

**Reaktionsharzklebstoff für erhöhte Anforderungen für Fliesen im Innen- und Außenbereich  
(Systemaufbauten gemäß aktueller Technischer Information)**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**AB-Polymerchemie GmbH  
Tjüchkampstraße 24  
D - 26605 Aurich**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3  
System 3 (für das Brandverhalten)**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Nr. **1119** hat die Typprüfung hinsichtlich der Klassifizierung nach System 3 (EN 12004-2:2017) vorgenommen: **Prüfbericht P 12128a**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**



Qualität und Kompetenz

9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	$E_{fl}$ a)	EN 12004:2017+A1:2012
<b>Reaktionsharzklebstoff</b>	R	
<b>Ausgangshaftscherfestigkeit</b>	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung</b>	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel</b>	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Bestimmung der offenen Zeit (20 Minuten)</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
<b>Bestimmung des Abrutschens</b>	NPD b)	
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD b)	

a) in Deutschland gilt z.Zt. die DIN 4102 weiter; Brandklasse B2 wird erfüllt und ist mit Klasse  $E_{fl}$  der DIN EN 13501-1 vergleichbar

b) NPD = No Performance Determined = Kennwert nicht festgelegt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Stephan Kleen, Verkaufsleitung**  
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Aurich, den 25.08.2023  
(Ort und Datum der Ausstellung)

**Anlage:**

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigefügt.