

1 FRANKEN-Systems

1.1 Anschlüsse und Fugen

Prüfungen nach EOTA / ETAG 005

Prüfungen nach EOTA / ETAG 005

Abdichten mit einem lösemittelfreien, monomerfreien und Isocyanatfreien Flüssigkunststoff aus Polyurethan-Hybrid zugelassen nach EOTA / ETAG 005
Geforderte Nutzungskategorien nach ETAG 005.

Nutzungsdauer W3

Klimazone: M / S

Nutzlast: P1 - P4

Dachneigung: S1-S4

Niedrigste Oberflächen-
temperatur: TL4

Höchste Oberflächen-
temperatur: TH4

Brandverhalten EN 13501-1: Klasse E

Brandverhalten EN 13501-5: Broof(t1)

Erfüllt Anwendungskategorie K2 der DIN 18531.

(Abdichtung von nicht genutzten und genutzen
Flachdächern)

Nachweis der Wurzelfestigkeit nach dem FLL-Verfahren
(FLL-Test)

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gem.

Bauregelliste A, Teil 2, Nr. 2.51. (PG-FLK) für
den Einsatz nach DIN 18 533 (Abdichtung erdberührter
Bauteile) und DIN 18 535 (Abdichtung
von Behältern und Becken)

Prüfbericht M0-01/1 2007-01 der ift Rosenheim vorhanden.

Materialeigenschaften:

-Lösemittelfrei

-Monomerfrei

-Isocyanatfrei

-Alkalibeständig

Produktdeklaration DGNB

Neubauversion Büro- und

Verwaltungsgebäude

(NBV18)

Checklistenpunkt

ENV1.2: Risiken für die

lokale Umwelt

(Qualitätsstufe 4 von 4))

Gelistet unter

www.baubook.at unter

Bauprodukte/Abdichtstoff

e und

Klebmassen/Dichtstoff

e/flüssige Folien.

Erfüllt die Anforderungen des EMICODE EC1 PLUS

Enthält keine gefährlichen
Stoffe gem. der Muster
Verwaltungsvorschrift-
Technische
Baubestimmungen (MVV-
TB), Anhang 10:
Anforderungen an
bauliche Anlagen
bezüglich der
Auswirkungen auf Boden
und Gewässer (ABuG).

Ausführung nach den
technischen Richtlinien
des
Materialherstellers.