



# Die schnelle Grundierung auch für kritische Untergründe

## ***PR100 (PUA-Grundierung)***



**FRANKOTHEK**

# Der geht in jede Pore!

Schnellhärtend und  
einfach zu verarbeiten.



**VERABSCHIEDE  
DICH VON  
PINHOLES**

- **Einfache Verarbeitung - Lässt sich einfach und gleichmäßig auf der zu grundierenden Fläche verteilen**
- **Sehr gute Penetration in den mineralischen Untergrund – lunker- und rissfüllend:  
**Reduzierung von Pinholes auf ein Minimum****
- **Verbesserte Hafteigenschaften und damit Sicherheit für die nachfolgenden Arbeitsschritte**
- **Optimierte Verarbeitungszeit ca. 30 min\***
- **Geruchsneutral, lösemittel- und weichmacherfrei**

**Kompatibel mit:**

**SYSTEM  
FRANKOSIL®**

**SYSTEM  
REVO PUR®**

**SYSTEM  
FRANKOLON®**



# Einsatzgebiet

PR100 (PUA-Grundierung) wird als Grundierung auf saugenden Untergründen wie z. B. Beton, Estrich oder Holz eingesetzt.

## Verarbeitung

- Ist es nicht möglich die Überarbeitungszeit von 48 h einzuhalten, muss die frisch aufgetragene Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand (0,3 mm – 0,9 mm) im Überschuss abgesandet werden.
- Alternativ die Grundierung anschleifen und den Schleifstaub gründlich entfernen.

## Technische Daten

### Verarbeitungszeit

ca. 30 min\*

### Überarbeitbar / Begehbar nach

ca. 90 min\*

### Belastbar nach

ca. 3 h\*

### mögliche Verarbeitungstemperatur

-10 °C bis +50 °C

### Verbrauch

ca. 300 – 500 g/m<sup>2</sup>

\* Messungen bei 21 °C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse, wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur, werden die angegebenen Werte verändert. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren Technischen Merkblättern. Diese sind im Downloadbereich unter [www.franken-systems.de](http://www.franken-systems.de) zu finden.

# Allroundtalent

- **Spachtel + Kleber für die Verklebung von Schienen und Egalisieren von Ausbrüchen im Untergrund**  
(PR 100 + WP 290 Stellmittel;  
je nach gewünschter Konsistenz 5 - 7 %)

- **KRATZSPACHTEL**  
(PR 100 + Quarzsand 0,3 – 0,9;  
Verhältnis 3 : 1 bzw. 4 : 1)

- **GEFÄLLEMÖRTEL**  
(PR 100 + Quarzsand 0,3 – 0,9;  
Verhältnis 3 : 1 bzw. 4 : 1)





**FRANKEN SYSTEMS GmbH**  
Südstraße 31 97258 Gollhofen  
T +49 9339 988 69 – 0  
F +49 9339 988 69 – 99  
E [info@franken-systems.de](mailto:info@franken-systems.de)  
[www.franken-systems.de](http://www.franken-systems.de)

**FRANKEN SYSTEMS GmbH**  
Pündtstrasse 3  
CH-9320 Arbon  
T +41 71 566 10 33  
E [info@franken-systems.ch](mailto:info@franken-systems.ch)  
[www.franken-systems.ch](http://www.franken-systems.ch)

Folge uns auf  
Facebook und Instagram  
   
#FrankenSystems

999990-154 07-2022 Mit den vorstehenden Informationen möchten wir Ihnen eine kurzen, unverbindlichen Einblick in unser Produktangebot und dessen mögliche Anwendungsbereiche bieten. Änderungen und Ergänzungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Maßgeblich für den Inhalt von Verträgen sind die jeweiligen Bestellunterlagen. Für ein individuelles Beratungsgespräch stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.