

ANHANG

Das genannte Produkt/Produktgruppe beinhaltet die folgenden Komponenten

Aufbau	Produkt	Max. Verbrauchsmengen in kg/m²					
		SL Floor			SL Floor Art		SR Floor 03/08
		Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 1	Variante 2	
Grundierung	Epoxy GL 100	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5
Beschichtung	Epoxy OS Color	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
	gefüllt mit Selectmix 01/03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
Einstreuung	Colorflake	-	-	-	0,05	0,05	-
	Quarz 03/08 DF	-	-	-	-	-	vollsatt
1. Versiegelung	PUR Top M Plus 2K	-	-	-	0,1	-	-
	PUR Color Top M 2K	-	0,13	-	-	-	-
	PUR Aqua Top 500 2K M	-	-	-	-	0,18	-
	PUR Aqua Color Top 2K M	-	-	0,18	-	-	-
	Epoxy OS Color	-	-	-	-	-	0,8
2. Versiegelung (Option)	PUR Aqua Top 500 2K M	-	-	0,18	-	-	-

Produktions- und Produktprüfprozess

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 710 6482-2**

Zertifikat gültig von 2022-06-01 bis **2025-05-31**



Dr. M. Parick

Darmstadt, 2022-06-01
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

ANNEX

The named product/product group includes the following components

Construction	Product	Max. Consumption (kg/m ²)					
		variant 1	SL Floor variant 2	variant 3	SL Floor Art variant 1	variant 2	SR Floor 03/08
Primer	Epoxy GL 100	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5
Coating	Epoxy OS Color	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
	filled with Selectmix 01/03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
Interspersion	Colorflake	-	-	-	0,05	0,05	-
	Quarz 03/08 DF	-	-	-	-	-	vollsatt
1. Sealing	PUR Top M Plus 2K	-	-	-	0,1	-	-
	PUR Color Top M 2K	-	0,13	-	-	-	-
	PUR Aqua Top 500 2K M	-	-	-	-	0,18	-
	PUR Aqua Color Top 2K M	-	-	0,18	-	-	-
	Epoxy OS Color	-	-	-	-	-	0,8
2. Sealing (optional)	PUR Aqua Top 500 2K M	-	-	0,18	-	-	-

Production process and product inspection process

Certificate registration No. **70 710 6482-2**

Certificate valid from 2022-06-01 to **2025-05-31**



Dr. M. Parick

Darmstadt, 2022-06-01
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –