



Epoxy Primer PF

Pigmentierte Grundierung und Basisschicht

Inhaltsstoffe

VOC-Gehalt

58 g/l (gemäß ASTM-D 2369, SCAQMD-RULE 1113)

RL 2004/42/EG ("Deco-Paint-Richtlinie")

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/j): max. 500 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC.

SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")

Nicht enthalten (<0,1 %)

Schwermetalle nach VdL-Richtlinie 01

Nicht enthalten als konstitutive Inhaltsstoffe

Total solid (Prüfverfahren Deutsche Bauchemie)

erfüllt

Rechtliche Vorgaben

Bauprodukteverordnung

CE-Kennzeichnung gemäß EN 13813:2002 vorhanden

CE-Kennzeichnung gemäß EN 1504-2:2004 vorhanden

Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen

Emissionen

Material ist im Rahmen der jährlichen ProfiCert-Überwachung im Systemaufbau SL Floor Deco Flake in einem Emissionsprüfкамmerversuch auf seine Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen geprüft und entspricht unter anderem den Anforderungen des AgBB an die Emissionen von Bauprodukten.

Eignung für Einsatz nach LEED

Kategorie nach LEEDv4 Credit EQc2 - 2014:

Primers, Sealers and Undercoaters:

VOC-Limit: 100 g/l without water: erfüllt

Traffic coatings:

VOC-Limit: 100 g/l without water: erfüllt

Zusätzliche Informationen

Muster-EPD der Deutsche Bauchemie e.V. vorhanden: Products based on epoxy-resin, group 4 (EPD-DBC-20220177-IBF1-EN)

Produktionsstandort

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lingen

18.09.2024