

ANHANG

Das genannte Produkt/Produktgruppe beinhaltet die folgenden Komponenten

Aufbau	Produkt	Max. Verbrauchsmengen in kg/m ²	
		SL Deco Metallic	SL Deco Sedi
Grundierung	Epoxy GL 100	0,3-0,5	-
	Epoxy BS 2000 oder Epoxy BS 4000	-	0,2 ¹
Optionale Ausgleichsschicht	Epoxy BS 4000	-	1,44 ¹
	gefüllt mit Selectmix SBL DF	-	2,16
Beschichtung	Epoxy BS 4000	-	1,0
	Epoxy UV 100	1,5	-
	gefüllt mit Selectmix SBL DF	1,5	0,5
	Pigmentpaste	0,09	-
Einstreuung	Sedimentflocken	-	0,7
Fixierlage	Epoxy UV 100	-	0,3
Glasplatte (optional)	Epoxy UV 100	-	1,5
Versiegelung	PUR Aqua Top 500 2K M	0,18	0,18

¹ + 10 % Wasser

Produktions- und Produktprüfprozess

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 710 6482-1**

Zertifikat gültig von 2022-06-01 bis **2025-05-31**



Dr. M. Parick

Darmstadt, 2022-06-01
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

ANNEX

The named product/product group includes the following components

Construction	Product	Max. Consumption (kg/m ²)	
		SL Deco Metallic	SL Deco Sedi
Primer	Epoxy GL 100	0,3-0,5	-
	Epoxy BS 2000 or Epoxy BS 4000	-	0,2 ¹
Leveling layer (optional)	Epoxy BS 4000	-	1,44 ¹
	filled with Selectmix SBL DF	-	2,16
Coating	Epoxy BS 4000	-	1,0
	Epoxy UV 100	1,5	-
	filled with Selectmix SBL DF	1,5	0,5
	Pigmentpaste	0,09	-
Sprinkling	Sedimentflocken	-	0,7
Fixing layer	Epoxy UV 100	-	0,3
Glass plate (optional)	Epoxy UV 100	-	1,5
Sealing	PUR Aqua Top 500 2K M	0,18	0,18

¹ + 10 % water

Production process and product inspection process

Certificate registration No. **70 710 6482-1**

Certificate valid from 2022-06-01 to **2025-05-31**



Dr. M. Parick

Darmstadt, 2022-06-01
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –